

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NOM COMMERCIAL	DIAMETRE CANALISATION	DEBIT MAX / heure	APPLICATION	ACTIONS	GARANTIE	Puissance consommée
HOMEO DEKALC HOME 3 - 1,5"	30 mm max	3 m3	Appartement - Maisons < 100 m ²	Traitement des eaux par procédé photo électrique Boitier ABS	10 ans par le fabricant	<10 watts
HOMEO DEKALC HOME 4 - 1,5"	45 mm Max	5/6 m3	Maisons ,piscines	Traitement des eaux par procédé photoélectrique Boîtier ABS	10 ans par le fabricant	< 10 watts
HOMEO DEKALC HOME 5 - 1,5"	45 mm Max	5/6 m3	Gdes Maisons, Piscines, Petit Elevage	Traitement des eaux par procédé photoélectrique Boîtier alu	10 ans par le fabricant	< 10 watts
HOMEO DEKALC PRO 1 - 2 "	50 / 63 mm Réseau PVC	10 m3 Débit instantané	Petites Exploitations - Eaux pour pulvérisation - Réseau de chauffage	Traitement des eaux par procédé photoélectrique Boîtier ABS	5 ans par le fabricant	< 16 watts
HOMEO DEKALC PRO 2 - 4 "	63 / 110 mm Réseau PVC	20 m3 Débit instantané	Petites Exploitations - Eaux pour pulvérisation - Réseaux de chauffage	Traitement des eaux par procédé photoélectrique Boîtier ABS	5 ans par le fabricant	18 watts
HOMEO DEKALC PRO 3 - 2"	50 à 63 mm Réseau PVC	Jusqu'à 20 m3	Commerces, Petites industries Agroalimentaire, Petites exploitations	traitement des eaux par procédé photoélectrique - Boitier Alu <i>- sans Affichage digital</i>	5 ans par le fabricant	21 watts
HOMEO DEKALC PRO 4 - 4"	63 à 110 mm Réseau PVC	Jusqu'à 40 m3	Petites Industries Agro alimentaire, Serres Maraichères, Exploitations	traitement des eaux par procédé photoélectrique - Boitier Alu <i>- Sans Affichage digital</i>	5 ans par le fabricant	35 watts

HOMEO DEKALC PRO 7 - 4"	63 à 110 mm Tout type de réseau	Jusqu'à 60 m3	Petites Industries Agro alimentaire, Serres Maraichères, Exploitations	Traitement des eaux par procédé photoélectrique – Boitier alu - Affichage digital avec réglage de synthonsisation	5 ans par le fabricant	A partir de 35 watts
HOMEO DEKALC PRO 8 - 8"	110 à 200 mm Tout type de réseau	Jusqu'à 180 m3	Industries légères, Golfs, Exploitations Maraichères et Agricoles	Traitement des eaux par procédé photoélectrique – Boitier alu - Affichage digital avec réglage de synthonsisation	5 ans par le fabricant	A partir de 35 watts
HOMEO DEKALC PRO INDUSTRIE LOURDE		De 180 à 100 000 m3/ heure	Toutes Sociétés ayant des débits importants	Fabrication sur mesure de 12" à 120", boîtier inox	5 ans par le fabricant	A partir de 100 watts
TESTEUR DEKALC			testeur de champs magnétiques et électromagnétiques	Valide le fonctionnement de l'appareil électronique et contrôle d'anomalies des champs électromagnétiques	2 ans par le fabricant	

Dimensions
L x l x p

210 x 105 x
65

220 x 100 x
60

200 x 115 x
64

200 x 115 x
64

200 x 200 x
70

200 x 200 x
70

200 x 200 x
70

200 x 200 x
70

385 x 590 x
150